

Latex

Texniki Məlumat Səhifəsi

MƏHSUL HAQQINDA

Sement əsaslı suvaqlarda mexaniki dayanqlığı artıran, su keçirməzliyi artıran kopolimer əsaslı qatqı materialıdır. Məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istifadəyə hazır duru mayedir.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ

Bu məhsuldan:

gips, beton, suvaq, döşəmə suvağı, ağac kimi səthlərin suhopma qabiliyyətini azaltmaqla sement əsaslı materialların yapışma qabiliyyətinin artırılmasında; köhnə səthlərin üzərində görülcək üzlük tamamlama işlərindən əvvəl; daha yaxşı nəticə əldə etmək məqsədi ilə keramika, üzlük plitələr, səviyyə alma qarışığı (Şap), izolyasiya, boya kimi materialları istifadə etməmişdən əvvəl istifadə olunur.

İSTİFADƏ QAYDALARI

Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərin düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Tətbiqi. Epo Latex məhsulunu istifadədən əvvəl çalxalayın və səthə vərdənə və ya fırça ilə çəkin. Qurumayana qədər üzərində heç bir iş görməyin. Maddənin quruma müddəti 45-60 dəqiqədir. Gips kimi suhopma qabiliyyəti yüksək olan məhsulların üzərinə 2 qat çəkin.

Təvsiyələr. Epo Latex astarının istifadə olunduğu səthin temperaturu +5C-dən aşağı və +30C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30 C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibəyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az

TEXNİKİ GÖSTƏRİCİLƏR

Rəngi	ağ rəngli maye
İstifadə temperaturu	+50 C÷ +300 C
Quruma müddəti: +23 C temperaturda	45-60 dəqiqə
Həcm kütləsi	1,1 kq/l
Qablaşdırma	1; 4 və 10 litrlik plastik bidon40 mm

SƏRFİYYAT

Epo Latex üçün sərfiyyat 1 m² sahəyə 150 qramdır. 1 litrlik Epo Latex məhsulu təxminən 6-7 m² səthin astarlanmasına sərf olunur.

SAXLAMA MÜDDƏTİ VƏ QAYDASI

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

XƏBƏRDARLIQLAR

astarın mürekkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun; istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın; yuxarıdakı göstəricilər +230C±20C temperatur və 50% +5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

ZƏMANƏT VƏ TEXNİKİ DƏSTƏK

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “ CMT GROUP” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yaranan problemlərə görə “CMT GROUP” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “CMT GROUP” şirkətinə müraciət edin!

“EPO YAPI KIMYA” MMC

Ünvan: Badamdar şos. 27, Bakı, Azərbaycan
Ünvan: Qarabağ, Xocalı rayonu Malibeyli kəndi.
Tel: (+994 12) 345 04 05
Faks: (+994 12) 345 04 06
E-mail: office@cmt.com.az
Web-site: www.epo.com.az